

Спецификация на сэндвич фургон на шасси ГАЗ

Наименование	Кол-во
<ul style="list-style-type: none"> • Наружные размеры, мм (ДхШхВ) – 4200х2150х2066 • Подрамник фургона изготавливается из гнутого швеллера 100х50х4 мм • Каркас пола фургона сварной, окрашенный, продольные балки - профильная труба 60х40х3, поперечные балки-профильная труба 60х40х3. • Фургон бескаркасный из сэндвич-панелей (боковые и передняя стены, крыша): снаружи - белый пластик 1,2 мм, внутри - белый лакированный металл, утеплитель пеноплэкс 50 мм. Толщина панелей - 50 мм. • Пол: снаружи фанера ламинированная 6 мм - утеплитель пеноплэкс 50 мм – фанера ламинированная гл/с 15 мм. • Двери: сэндвич-панели 50 мм: снаружи белый пластик 1,2 мм, утеплитель пеноплэкс 50 мм, внутри - белый лакированный металл, резиновый уплотнитель. • Наружный окантовочный уголок - алюминиевый, верхние угловые колпаки – 2 шт. • Внутренний окантовочный уголок - оцинкованный. • Фурнитура нержавеющая: 4 петли, 2 запорных устройства, труба 22 мм, Т-образный фиксатор на двери – 2 шт. • Резиновый отбойник – 2 шт. • Ручка на дверной портал – 1 шт. • Наружные габаритные светодиодные фонари (передние 2 шт. - белые, задние 2 шт. - красные) - 1 комплект. • Внутреннее освещение - светодиодная лента – 1 шт. • Выдвижная лестница оцинкованная – 1 шт. • Крыло пластиковое – 2 шт. • Демонтаж фургона с шасси • Утилизация старого фургона 	1 шт.