

Спецификация на сэндвич-фургон на шасси Газель Next

Наименование	Кол-во
• Наружные размеры, мм (ДхШхВ) – 3330х2100х1870. • Подрамник фургона изготавливается из гнутого швеллера 100х50х4 мм. • Каркас пола фургона сварной, окрашенный, продольные балки - профильная труба 40х40х3, поперечные балки-профильная труба 40х40х3. • Фургон бескаркасный, изготавливается из сэндвич-панелей (боковые и передняя стены, крыша): снаружи - белый пластик, внутри - белый плакированный металл, утеплитель ЭППС 50 мм. Толщина панелей - 50 мм. Закладные под ХОУ в передней стенке. • Пол: снаружи фанера ламинированная 6 мм - утеплитель ЭППС 30 мм – фанера ламинированная гл/с 15 мм. • Двери: сэндвич-панели 50 мм: снаружи белый пластик, утеплитель ЭППС 50 мм, внутри - белый плакированный металл, резиновый уплотнитель. • Наружный окантовочный уголок - оцинкованный окрашенный, верхние угловые колпаки – 2 шт. • Внутренний окантовочный уголок - оцинкованный. • Фурнитура оцинкованная: 4 петли, 2 запорных устройства, труба 22 мм, Т-образный фиксатор на двери – 2 шт. • Резиновый отбойник – 2 шт. • Ручка на дверной портал – 1 шт. • Дополнительная боковая дверь: сэндвич 50 мм, резиновый уплотнительный профиль, фурнитура оцинкованный: 2 петли, 1 запорное устройство, Т-образный фиксатор двери оц. – 1 шт.	
Лестница выдвижная оц. для боковой двери	1 шт.
Наружные габаритные светодиодные фонари (передние 2 шт. - белые, задние 2 шт. - красные).	1 компл.
Внутреннее освещение - светодиодное	1 шт.
Крыло пластиковое	2 шт.
Демонтаж фургона с шасси	1 шт.
Демонтаж ХОУ	1 шт.
Монтаж фургона на шасси покупателя	1 шт.
Монтаж ХОУ, заправка фреоном R404	1 шт.
Утилизация фургона	1 шт.