

Спецификация на изотермический фургон шасси ГАЗон Некст

Наименование

Внутренние размеры фургона, мм (ДхШхВ) – 5200х2450х2100

- Подрамник фургона изготавливается из гнутого швеллера 120*60*5 мм
- каркас фургона сварной, окрашенный, продольные балки - профильная труба 80*40*3, поперечные - из швеллера 8П. Передняя стенка усиленная, труба 40*40*3, шпильки приварить к трубам, для монтажа ХОУ
- наружная обшивка фургона (боковые стенки и передняя) обшивается листами лакированного металл белого цвета толщиной 0,65 мм, крыша – оцинкованным листом 0,5 мм
- утеплитель ППС 50 мм
- внутренняя обшивка – оцинкованный лист 0,5 мм
- наружный окантовочный уголок – оцинкованный окрашенный 60*40, передние верхние пластиковые угловые колпаки – 2 шт.
- внутренний окантовочный уголок - оцинкованный
- пол – ламинированная фанера гл/с 18 мм, поверх - стальной рифленый лист 3 мм, нижняя отбортовка фургона - оц. 40*270*2
- Двери: утеплитель ППС 50 мм, снаружи – белый пластик, внутри – оцинкованный лист, резиновый уплотнитель. Фурнитура – нержавеющая: 6 петель, 2 запорных устройства
- Т-образный фиксатор на двери, нержавейка – 2 шт.
- Резиновый отбойник – 2 шт., роликовый отбойник + кронштейн крепления - 2шт.
- Ручка на дверной портал – 1 шт.
- Наружные габаритные светодиодные фонари (передние 2 шт. - белые, задние 4 шт. – красные, боковые 6 шт. - желтые) – 1 комплект.
- Выдвижная лестница 2 ступени – 1 шт.

- Монтаж фургона на шасси покупателя