

Спецификация на сэндвич-фургон на шасси FORLAND 8

Наименование
• Наружные размеры, мм (ДхШхВ) - 4700х2300х2200. • Подрамник фургона изготавливается из гнутого швеллера 120х60х5 мм. • Сварной каркас пола фургона, окрашенный, продольные балки - профильная труба 60х40х3, поперечные балки - швеллер 6,5П. • Фургон изготавливается из сэндвич-панелей (стены, крыша): снаружи - белый пластик, внутри - окрашенная оцинкованная сталь, утеплитель ППС35-Р-А 60 мм. В передней стенке закладная под ХОУ. • Пол из сэндвич-панелей: снаружи фанера ламинированная 6 мм - утеплитель ППС35-Р-А 60 мм – фанера ламинированная гл/с 18 мм. • Двери из сэндвич-панелей: снаружи белый пластик, фанера 12 мм, утеплитель ППС35-Р-А 80 мм, внутри - окрашенная оцинкованная сталь, резиновый уплотнитель. • Наружный окантовочный уголок- окрашенный оцинкованный, верхние угловые колпаки – 2 шт. • Внутренний окантовочный уголок- оцинкованный. • Фурнитура оцинкованная: 6 петель, 2 запорных устройства, труба 22 мм, Т-образный фиксатор на двери – 2 шт. • Резиновый отбойник – 2 шт. • Ручка на дверной портал – 1 шт. • Наружная светотехника: передние белые фонари - 2 шт., задние красные – 2 шт. • Внутреннее освещение - светодиодный фонарь – 1 шт. • Монтаж фургона на шасси покупателя.