

Спецификация на сэндвич-фургон на базе шасси ГАЗель Next

Наружные размеры, мм (ДхШхВ) - 3200х2150х2066

Наименование
<ol style="list-style-type: none">1. Подрамник фургона изготавливается из гнутого швеллера 100х50х4 мм2. Каркас пола фургона сварной, окрашенный, продольные балки - профильная труба 60х40х3, поперечные балки-профильная труба 60х40х3.3. Фургон бескаркасный, изготавливается из сэндвич-панелей (боковые и передняя стены, крыша): снаружи - белый пластик 1,2 мм, внутри - белый лакированный металл, утеплитель пеноплэкс 50 мм. Толщина панелей -50 мм. Закладные под ХОУ в передней стенке.4. Пол: снаружи фанера ламинированная 6 мм - утеплитель пеноплэкс 50 мм – фанера ламинированная гл/с 15 мм.5. Двери сэндвич 50 мм: снаружи белый пластик 1,2 мм, утеплитель пеноплэкс 50 мм, внутри - белый лакированный металл, резиновый уплотнитель.6. Наружный окантовочный уголок- оцинкованный окрашенный, верхние угловые колпаки – 2шт.7. Внутренний окантовочный уголок - оцинкованный.8. Фурнитура оцинкованная: 4 петли, 2 запорных устройства, труба 22 мм, Т-образный фиксатор на двери – 2 шт.9. Резиновый отбойник – 2 шт.10. Ручка на дверной портал – 1 шт.11. Наружные габаритные светодиодные фонари (передние 2 шт. - белые, задние 2 шт. - красные).12. Внутреннее освещение - светодиодное -1 шт.13. Выдвижная лестница оцинкованная - 1 шт.14. Крыло пластиковое – 2 шт.15. Монтажный комплект – 1 шт. (стремянки, пластины, бруски, метизы)
<ul style="list-style-type: none">• Доставка до адреса: г. Мурманск.• Погрузка силами поставщика, выгрузка силами и за счет покупателя