

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ ФУРГОН ИЗ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ НА ШАССИ ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС

Наименование

Наружные размеры фургона, мм (ДхШхВ) - 3565*2165*2255.

Внутренние размеры фургона, мм (ДхШхВ) - 3450*2050*2100.

- Подрамник фургона изготавливается из гнутого швеллера 100*50*4 мм
- Каркас пола фургона сварной, окрашенный, продольные и поперечные балки - профильная труба 60*40*3, задний портал - профильная труба 60*40*3
- Фургон изготавливается из сэндвич-панелей (стены, крыша): снаружи - белый пластик, внутри - окрашенная оцинкованная сталь, утеплитель ППС 50 мм.
- Пол - сэндвич: снаружи фанера ламинированная 6 мм - утеплитель ППС 20 мм – фанера ламинированная гл/с 15 мм
- Двери сэндвич: снаружи белый пластик, фанера 12 мм, утеплитель 30 мм, внутри - окрашенная оцинкованная сталь, резиновый уплотнитель
- Наружный окантовочный уголок- оцинкованный окрашенный, верхние угловые колпаки – 2 шт.
- Внутренний окантовочный уголок- оцинкованный
- Фурнитура оцинкованная: 8 петель, 2 запорных устройства, труба 22 мм, Т-образный фиксатор на двери – 2 шт.
- Резиновый отбойник – 2 шт.
- Ручка на дверной портал – 1 шт.
- Наружные габаритные светодиодные фонари (передние 2 шт. - белые, задние 2 шт. – красные) – 1 компл.
- Внутреннее освещение светодиодное - 1шт.
- Выдвижная лестница – 1 шт.
- Пластиковое крыло - 2 шт.

Монтаж фургона на шасси покупателя