

Спецификация

промышленный фургон на шасси ГАЗель Next

Наименование
<ul style="list-style-type: none">• Наружные габаритные размеры, мм (ДxШxВ) – 4200x2150x2000• каркас фургона сварной, окрашенный. Подрамник фургона изготавливается из швеллера 100x50x4 мм, передние вертикальные стойки – труба 40x40x3, задние вертикальные стойки и пол - труба 60x40x3мм, боковые и верхние поперечины – труба 25x25x2 мм• снаружи каркас фургона (боковые стенки и передняя) обшивается листами плакированного металла белого цвета толщиной 0,65 мм, крыша – пластик (цельный лист)• наружный уголок – окрашенный оцинкованный 60x40 мм, верхние пластиковые угловые колпаки 60x40 мм – 2 шт.• пол – ламинированная фанера гл/с 15 мм• дверное полотно – ламинированная фанера 15 мм + снаружи наклеен белый пластик, резиновый уплотнитель• фурнитура – оцинкованная, 4 петли, 2 запорных устройства• Т-образный фиксатор на двери – 2 шт• резиновый отбойник – 2 шт• ручка на дверной портал – 1 шт• Внутреннее обшивка боковых и передней стенок фургона листа OSB 9 мм на высоту 1250 мм