

Спецификация на промтоварный фургон (шасси ГАЗель)

Наименование	Кол-во
- Наружные габаритные размеры, мм Д(хШхВ) - 4300*2200*2300 - Каркас фургона сварной, окрашенный. - Подрамник фургона изготавливается из швеллера 100*50*4 мм, передние вертикальные стойки – труба 40*40*3, задние вертикальные стойки -труба 60*40*3, пол - поперечные швеллера 5П, продольные - труба 50*30*2, боковые и верхние поперечины – труба 25*25*2, верхние продольные - труба 40*25*2. - Снаружи каркас фургона (боковые стенки и передняя) обшивается листами плакированного металл белого цвета толщиной 0,65 мм, крыша – пластик - Наружный уголок – оцинкованный 60*40 мм, верхние пластиковые угловые колпаки 60*40 мм – 2 шт. - Пол – ламинированная фанера гл/с 15 мм - Дверное полотно – ламинированная фанера 15 мм, резиновый уплотнитель Фурнитура – нерж., 6 петель, 2 запорных устройства, Т-образный фиксатор на двери нерж.– 2 шт. - Резиновый отбойник – 2шт. - Ручка на дверной портал - 1шт.	1 шт.
Лист 3,0 г/к рифленный чечевица на пол фургона	1 компл.
Лестница выдвижная	2 шт.
Наружная светотехника: красные передние фонари - 2шт, задние белые - 2шт.	1 компл.
Внутреннее освещение - светодиодное, в двух отсеках (подключение от концевиков двери)	2 шт.
Дополнительная боковая дверь справа по ходу движения левопетельная, отступ от передней стенки 400 мм, ширина проема 1000 мм: каркас из трубы 25*25*2, снаружи обшит белым плакированным металлом, 3 петли нерж., 1 запорное устройство нерж.,ручка на дверной портал, Т-образный фиксатор двери нерж.	1 шт.
Внутренняя обшивка стен фургона (боковые, передняя стенки) - ламинированная фанера 9 мм	1 компл.
Внутренняя обшивка стен фургона (боковые, передняя стенки) на высоту 1000 - оц. лист 2 мм	1 компл.
Съемная перегородка из фанеры ламинированной 15 мм + 4 пружинных фиксатора Расположение отверстий для перегородки: ✓ Первое 1600 мм от передней стенки (внутренняя длина первого отсека) ✓ Второе 1600 мм от задних дверей (внутренняя длина второго отсека)	1 шт.
Полки в переднем отсеке. Изготовлены из ламинированной фанеры 15 мм, глубиной 400 мм, имеют съемные ограничители от падения груза (пустые бочки) с полки. 1 полка на передней стенке на высоте 700 мм от потолка, 1 полка на передней стенке ниже верхней - на высоте 1450 мм от потолка	
Монтаж давальческого бампера безопасности	1 шт.
Монтаж камеры давальческой: 1- у входной двери внутри сзади, 1 - у входной боковой двери	1 компл.
Монтаж фургона на шасси покупателя	1 усл.
Демонтаж бортовой платформы	1 усл.