

Спецификация на промтоварный фургон на шасси Газон Next

Наименование

- **Наружные размеры**, мм (ДхШхВ) - 3250х2080х2000.
- **Сварной каркас** фургона, окрашенный. Подрамник фургона изготавливается из швеллера 100х50х4 мм, передние вертикальные стойки – труба 40х40х3, задние вертикальные стойки – труба 60х40х3, пол - труба 60х40х3мм, боковые вертикальные и верхние поперечины – труба 25х25х2 мм.
- Снаружи каркас фургона (боковые стенки и передняя) обшивается листами лакированного металла белого цвета толщиной 0,65 мм, крыша – пластик.
- Внутри отбортовка по периметру фургона ламинированной фанерой высотой 100 мм - 1 ряд, выше обшит листом OSB 9 мм на высоту 1250 мм, между металлом и OSB заложен пенопласт
- наружный уголок – окрашенный оцинкованный, верхние пластиковые угловые колпаки 60х40 мм – 2 шт.
- **Пол** – транспортная фанера 15 мм
- Дверное полотно – каркас из профильной трубы 25х25 мм, снаружи обшит белым лакированным металлом, внутри – листом OSB 9 мм, между металлом и OSB заложен пенопласт, обрамление - резиновый уплотнитель
- **Фурнитура** – оцинкованная, 4 петли, 2 запорных устройства – ручка PUSH 2
- Т-образный фиксатор на двери – 2 шт.
- Резиновый отбойник – 2 шт.
- Ручка на дверной портал – 1 шт.
- Внутреннее освещение – светодиодное – 1 шт.
- Наружная светотехника: передние габаритные фонари белые – 2 шт., задние красные – 2 шт., боковые желтые – 4 шт.
- Лестница выдвижная оц. – 1 шт.
- Крыло пластиковое – 2 шт.
- Кольцо крепления груза в полу фургона – 6 шт. (по 3 с каждой стороны): отступ от боковых стен 100 мм, отступ от задней стенки 700 мм – первое кольцо, далее отступ 700 мм – второе кольцо, далее отступ 700 мм – третье кольцо.
- Демонтаж/монтаж/утилизация фургона.