

Спецификация на фургон (шасси Ivesco Daily)

Наименование	Кол-во
- Наружные габаритные размеры, мм д*ш*в* - 4715*2210*2200 каркас фургона сварной, окрашенный. Надрамник фургона изготавливается из швеллера 160*60*5 мм, ширина надрамника фургона – 860 мм, пол - поперечные швеллер 6.5П, продольные - труба 60*40*3. - Фургон изготавливается из сэндвич-панелей (боковые стенки, передняя, крыша, двери): снаружи - пластик, внутри -пластик, утеплитель ППС 30 мм. - Наружный уголок – оцинкованный, верхние пластиковые угловые колпаки – 2 шт. внутренний уголок - оцинкованный. - Пол: общая толщина 75 мм, внутри – ламинированная фанера гл/с 15 мм. - Дверное полотно – сэндвич, снаружи- пластик, внутри - пластик, утеплитель ППС 30 мм, резиновый уплотнитель, фурнитура – нержавеющая:4 петли, 2 запорных устройства ручка PUSH, 2 Т-образных фиксатора на двери - Резиновый отбойник – 2шт. - Ручка на дверной портал - 1шт - Дополнительная распашная дверь: ширина*высота проема - 1630*1900мм, отступ от передней стенки 900 мм. Дверное полотно – сэндвич, снаружи- пластик, внутри - пластик, утеплитель ППС 30 мм, резиновый уплотнитель, фурнитура – нержавеющая:4 петли, 2 запорных устройства ручка PUSH , 2 Т-образных фиксатора на двери, выдвижная лестница - 1 шт., ручка на дверной портал - 1шт. - Такелажная рейка на боковых стенах фургона - по 1 ряду с каждой стороны, на высоте 935 мм от пола.	1 шт.
Кольцо крепления груза в пол по 5 шт с каждой стороны на равнозначном расстоянии	10 шт.
Такелажная рейка на передней стенке фургона и задних распашных дверях на высоте 935 мм от пола	2 шт.
Такелажная рейка на передней стенке фургона на высоте 400 мм от пола, на правой стенке фургона на высоте 400 от задних распашных ворот до боковой двери, от боковой двери до передней стенке фургона	1 шт.
Полка на передней стенке фургона на высоте 300 мм от крыши, глубиной 500 мм, бортик 50 мм	1 шт.
Порожек под гидроборт	1 шт.
Наружная светотехника: красные передние фонари - 2шт, задние белые - 2шт, боковые желтые - 4шт.	1 компл.
Внутреннее освещение - светодиодное (4 светильника с отдельным на каждом выключателе и 1общий. Отступ от передней стенки 1150 мм, от задних дверей-1000 мм)	1 шт.
Крыло пластиковое	2 шт.
Кронштейн крепления боковой защиты вертикальный, монтаж	4 шт.
Профиль алюминиевый горизонтальный, правый	1 шт.
Маркировка светоотражающей лентой: ✓ Красная - на задние распашные двери по периметру ✓ Красная - на гидроборт по периметру ✓ Желтая на боковые стенки: нижняя прерывистая, верхние угловые ✓ Комплект световозвращающих флажков для гидроборта	1 компл.
Монтаж фургона на шасси покупателя	1 усл.
демонтаж фургона на шасси покупателя	1 усл.