

Спецификация на фургон шасси ВИС 234900

Наименование
- Наружные размеры фургона (ДхШхВ), мм – 2225х1700х1530, выходит над кабиной автомобиля аэродинамическим скосом – на 850 мм, высота передней стенки от пола 920 мм, для скоса сделать изнутри крышку из березовой фанеры 12 мм. - Каркас фургона сварной, окрашенный: пол – профильная труба 40х40х3 мм, задний портал – 40х40х3 мм, передняя рамка – 30х20х2 мм, боковые – 20х30х2мм, верхние – 20х20х2 мм - Снаружи каркас фургона (боковые стенки и передняя) обшивается фанерой березовая 4 мм+ белый пластик, крыша – пластик. - Наружный уголок – окрашенный оцинкованный 60х40 мм. - Пол – транспортная фанера 15 мм. В полу предусмотреть при монтаже лючок для топливного насоса бензобака. - Дверное полотно – фанера березовая 4 мм+ белый пластик, резиновый уплотнитель. - Фурнитура – оцинкованная, 4 петли, 1 запорное устройство. - Т-образный фиксатор на двери – 2 шт. - Дополнительная боковая дверь на правой стенке фургона, ширина проема – 780 мм, отступ от передней стенки - минимальный, левопетельная, фанера березовая 4 мм+ белый пластик, резиновый уплотнитель, фурнитура – оцинкованная, 2 петли, 1 – врезной Т-образный замок, 1 -Т-образный фиксатор двери. - Монтаж фургона на шасси покупателя.