

## Работы и материалы по изготовлению промтоварного фургон на базе бортовой платформы FIAT DUCATO

Внутренний размер д\*ш\*в, 4200\*2100\*2100 (ширина и высота по проему дверному)

| №<br>п/п | Наименование   | Кол-во   |
|----------|--|----------|
| 1        | Демонтаж платформы с шасси   | 1 усл.   |
| 2        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Изготовление каркаса фургона на базе платформы.</li> <li>Демонтаж бортов по периметру, демонтаж крепежа бортов.</li> <li>Увеличение ширины платформы на 100 мм с каждой стороны.</li> <li>Каркас платформы: дверной проем (внутренняя ширина и высота 2100 мм) - труба 40*40*3 мм, боковые стойки вертикальные - труба 25*25*2 мм, передние стойки - 40*40*3, передние центральные - 40*25*2 мм, крыша: продольные - труба 40*25*2мм, поперечные - труба 25*25*2 мм.</li> <li>Боковые стенки фургона обшиваются белым плакированным металлом 0,65 мм, крыша - пластиком.</li> <li>Угловые пластиковые колпаки.</li> <li>Ручка на дверной портал</li> <li>Фанера ламинированная гл/с 6*1220*2440 (давальческий материал), монтаж</li> <li>Фанера березовая 6 мм на стены фургона боковые и передняя (давальческий материал)</li> </ul> | 1 шт.    |
| 3        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Наружная светотехника (передние красные фонари - 2шт., задние белые фонари - 2 шт.)</li> </ul>  | 1 компл. |
| 4        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Боковая дверь справа по ходу движения, левопетельная: внутренняя ширина проема 1000 мм, высота 2100 мм.</li> <li>Каркас из профильной трубы 25*25 снаружи обшит белым плакированным металлом белого цвета 0,65 мм, резиновый уплотнительный профиль</li> <li>Фурнитура нержавеющей: петля - 2 шт., запорное устройство, труба 22 мм - 1 шт., Т-образный фиксатор - 1шт.</li> </ul>  | 1 шт.    |
| 5        | Полотно дверей из ламинированной фанеры 15 мм, уплотнительная резинка  | 2 шт.    |
| 6        | Петля нерж.  | 4 шт.    |
| 7        | Устройство запорное нерж., труба 22 мм   | 2 шт.    |
| 8        | Отбойник резиновый   | 2 шт.    |
| 9        | Фиксатор двери Т-образный, нерж.   | 2 шт.    |
| 10       | Наружная окантовка фургона алюминиевыми уголками 80*40   | 1 компл. |
| 11       | Портал из нержавеющей стали 1,2 мм   | 1 шт.    |
| 12       | Монтаж фургона на шасси  | 1 усл.   |