

Спецификация на промтоварный фургон на шасси Volkswagen

Наименование

- Наружные размеры, мм (ДхШхВ) – 3010х1910х2000;
- Каркас фургона сварной, окрашенный: нижние вертикальные и продольные балки - профильная труба 60х40х3, передние вертикальные стойки – профильная труба 40х40х3, задние вертикальные стойки - профильная труба 60х40х3мм, боковые и верхние поперечины – профильная труба 25х25х2 мм. Косынки нижние - 6 шт. Поперечные балки прикрутить к кронштейнам на трех точках.
- Снаружи каркас фургона (боковые стенки и передняя) обшивается листами лакированного металла белого цвета толщиной 0,65 мм, **крыша – пластик**
- Наружный уголок – окрашенный оцинкованный, верхние пластиковые угловые колпаки – 2 шт.
- Внутренняя обрешетка фургона по периметру - ламинированная фанера Н - 100 мм, три ряда
- Пол – ламинированная фанера гл/с 15 мм;
- Дверное полотно – ламинированная фанера 15 мм + **снаружи наклеен белый пластик**, резиновый уплотнитель – 2 шт.
- Фурнитура – оцинкованная, 4 петли, 2 запорных устройства, Т-образный фиксатор на двери – 2 шт.
- Резиновый отбойник - остается старый – 2 шт.
- Ручка на дверной портал – 1 шт.