

Спецификация промтоварный фургон на шасси ГАЗ

Наименование	Кол-во
– Наружные габаритные размеры, мм (ДхШхВ) - 3200*2050*1915. – Каркас фургона сварной, окрашенный. Подрамник фургона изготавливается из швеллера 100*50*4 мм, передние вертикальные стойки – труба 40*40*3, задние вертикальные стойки и пол - труба 60*40*3мм, боковые и верхние поперечины – труба 25*25*2 мм – снаружи каркас фургона (боковые стенки и передняя) обшивается листами лакированного металл белого цвета толщиной 0,65 мм, крыша – пластик – обрешетка фанерой внутри – 3 ряда по 100мм – наружный уголок – окрашенный оцинкованный 60*40 мм, верхние пластиковые угловые колпаки 60*40 мм – 2 шт. – пол – ламинированная фанера гл/с 15 мм – дверное полотно: каркас из профильной трубы 25*25*2, снаружи обшит белым лакированным металом, резиновый уплотнитель – фурнитура – оцинкованная, 4 петли, 2 запорных устройства – Т-образный фиксатор на двери – 2 шт – резиновый отбойник – 2шт – ручка на дверной портал - 1шт	1 шт.
Монтаж фургона на шасси покупателя (включая монтажный комплект - стремянки, бруски, пластины и т.д.)	1 усл.